

Écimeuse-récolteuse 12 M

Information produit



www.bouillé-concept.com



Écimeuse-récolteuse : le désherbage mécanique qui récolte les graines d'adventice en 12 mètres de large



DES REGLAGES POUR TOUTES SITUATIONS

- Sectionne les tiges des adventices (ray-grass, vulpin, chardon...)
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison
- Roues de jauge hydraulique depuis la cabine pour régler la hauteur et stabiliser la rampe
- Diviseurs de roues
- Rendement de chantier : 9 et 18 ha/h

UNE COUPE A TAPIS CONVOYEURS

- Fiabilité et débit de chantier
- Rabatteurs hélicoïdaux
- Charge homogène du convoyeur
- Lamier à doubles lames

UNE TREMIE GRANDE CAPACITÉE

- Trémie basculante
- Capacitée de 6 m³
- Vidange automatique



TRÈS ADAPTABLE

- Grandes cultures
- Cultures spécialisées
- Bio / conventionnel

UN CONVOYEUR A HAUTE VITESSE

- Vitesse de travail : 5 à 10 km/h
- Une hauteur de travail de 0,20 à 1,55 m

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Réglages rapides : hydrauliques en continu
- Peu de maintenance

Caractéristiques techniques	Écimeuse-récolteuse
Largeur de travail (m)	9.00 ou 12.00
Largeur de transport (m)	2.35
Hauteur de travail (m)	0,20 à 1,55
Vitesse de travail (km/h)	5 à 10
Puissance tracteur minimum (KW/ch)	30
Puissance hydraulique (l/min)	60 à 80
Rendement de chantier théorique (ha/h)	9 et 18
Catégorie d'attelage	Bras de relevage
Réglages	Hydraulique depuis la cabine
Poids (en kg)	3200
Largeur d'essieu (cm)	180 à 250
Largeur des pneus	210 R44



www.bouillé-concept.com

BOUILLE CONCEPT

52, rue de Verdun 77440 JAIGNES France

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustrations des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. «Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
BOUILLE CONCEPT sur

www.bouillé-concept.com

